



Elektrische Wasserbadheizung

Art. Nr. 6611/001

Betrieb

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserpegel über dem Rohrheizkörper liegt. Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstand bei längerer Benutzungsdauer. Verwenden Sie, wenn möglich, heißes Wasser zum Auffüllen: das spart Zeit und Energie. Die Edelstahloberfläche kann mit handelsüblichen Reinigungsmittel und Kal-klöser gepflegt werden. Beachten Sie, dass das Verbindungsstück vom Rohr zum Kabelanschluss keinen Wasserkontakt hat.



Technische Angaben

Spannung	AC/DC 230 V
Nennleistung	1000 W (+5/-10% Toleranz)
Durchmesser	6,5 mm (+/- 0,1 mm)
Länge gestreckt	1758 mm
davon beidseitig unbeheizt	140 mm
Außenmaße Fläche	L 420 mm x B 255 mm (+/- 2 mm)
Gewicht	425 g (+/- 10 %)
Mantelwerkstoff	Chrom-Nickel-Edelstahl 1.4435 (AISI 316L) blank gegläht
Anschlussart	PVC -Anschlusskabel 3x 0,75 mm mit Schutzerde, Schukostecker und Knickschutz (Kabellänge 1500 mm)
Anschluss	nach DIN 44874 temperaturbeständig bis max. +135°C CE-Zeichen geprägt
Prüfung	Die Rohrheizkörper entsprechen den VDE-Vorschriften. Jeder Heizkörper wird einer Stückprüfung nach VDE 0720 unterworfen.

Warnung: Die Heizung darf niemals ohne Wasserbad benutzt werden.