



Servierwagen 7004

Im Gebrauch zu beachten:

- Maximale Last 40 kg je Boden nicht überschreiten.
- Lockere Schraubverbindungen unverzüglich nachziehen
- Essensreste vor dem Eintrocknen wegwischen.

Montageanleitung

- 1) Lieferung /002 (/003) überprüfen:
4 Räder
4 Radschutzkappen
8 (12) Winkelstücke
8 (12) Schrauben
8 (12) Unterlegscheiben
2 (3) Böden
2 Rohrbügel
1 Innensechskant-Schlüssel

Mit zwei Personen aufbauen:

- 2) Auf dem Boden umgekehrt liegend aufbauen.
- 3) Winkelstücke, Unterlegscheiben und Schrauben leicht eindrehen.
- 4) Alle Schrauben nun festdrehen.
- 5) Radschutzkappen aufstecken.
- 6) Räder aufschrauben.
- 7) Schutzfolie von den Böden abziehen.

Service Trolley 7004

Take care during use:

- The maximum load per shelf is 40 kg. Do not overload.
- Tighten loose screws immediately
- Remove food from the trolley before it dries.

Assembly Instructions Assemblage

- 1) Check the contents of /002 (/003):
4 Castors
4 Castor protectors
8 (12) Castor corner fittings
8 (12) Screws
8 (12) Washers
2 (3) Shelves
2 Tubular Handles
1 Hex Key

Assemble with 2 people:

- 2) Turn the shelves upside down to start assembly.
- 3) Assemble the corner fittings, washers and gently tighten screws.
- 4) Tighten all screws firmly.
- 5) Fit the castor protectors.
- 6) Screw on the castors.
- 7) Remove the protective coating from the shelves.

Chariots de service 7004

A respecter pendant l'usage:

- Charge maximale : 40 kg / niveau à ne pas dépasser
- Reserrer immédiatement les liaisons dévissées
- Nettoyer les restes d'aliments avant qu'ils ne sèchent

Assemblage

- 1) Livraison /002 (/003). Contenu à vérifier avant le montage :
4 roues
4 capuchons protecteurs
8 (12) angles plastique
8 (12) vis
8 (12) rondelles
2 (3) plateaux
2 Poignées tube
1 clé six pans

Assemblage (à deux personnes):

- 2) Mettre les éléments à l'envers sur le sol (= commencer par le plateau du haut).
- 3) Serrer légèrement les angles, rondelles et vis.
- 4) Ensuite fixer/serrer définitivement toutes les vis.
- 5) Enfiler les capuchons protecteurs.
- 6) Visser les roues sur les tubes châssis.
- 7) Retirer le film de protection des plateaux.

